



Garantieverklaring

Foreco Houtconstructies B.V. verklaart hierbij garantie te verlenen op:

Houten bergingen; 6 enkele bergingen

Aan : Katwijkse Bouwmaatschappij KBM
Adres : Scheepmakerstraat 2
Postcode/woonplaats : 2220 AB Katwijk
Ordernummer : 25127
Project : 114 app. Hoornes Oost fase 2

Uw projectnummer : KB865
Ingangsdatum : 06-07-2026

Voor de duur van

- Tien jaar op de constructie van de bergingen
- Zes jaar op de deuren en kozijnen
(indien er geen stormketting wordt toegepast, kunnen wij geen garantie geven op schade als gevolg van het niet toepassen van een stormketting)
- Zes jaar op 1-laagse dakbedekking
- Tien jaar op 2-laagse dakbedekking
- Tien jaar op EPDM
- Twee jaar op sedummixmat mits onderstaande onderhoudsvoorschriften worden voldaan.
- Vijftien jaar op WaxedWood
(Eventueel aangebracht verfsysteem uitgesloten)

Foreco Houtconstructies B.V.



Garantie Voorwaarden Buitenbergingen Foreco Houtconstructies B.V.

1. HOUT

Foreco Houtconstructies B.V. garandeert het hout, verduurzaamd volgens de vacuümdrukmethode, en/of onbehandeld Western Red Cedar tegen schade, veroorzaakt door hout aantastende schimmels gedurende tien jaar na oplevering. Foreco Houtconstructies B.V. garandeert de deur en het kozijn tegen schade, veroorzaakt door hout aantastende schimmels gedurende zes jaar na oplevering, mits het onderhoud op correcte wijze is uitgevoerd; e.e.a. volgens de geldende Richtlijnen van NPR 7069.

2. DAKBEDEKKING

- a. Foreco houtconstructies B.V. garandeert dat de dakbedekking van vezelcementgolfplaten een behoorlijke sterkte, duurzaamheid en waterdichtheid behoudt gedurende tien jaar na oplevering.
- b. Foreco Houtconstructies B.V. garandeert de bitumineuze 1-laagse dakbedekking op platte daken op een waterdichtheid van zes jaar na oplevering. En op de bitumineuze 2-laagse dakbedekking tien jaar na oplevering.
- c. Foreco Houtconstructies B.V. garandeert de EPDM-membraan dakbedekking op platte daken, op een waterdichtheid van tien jaar na oplevering.

3. OMVANG

- a. De garantie omvat uitsluitend het vervangen en/of herstellen van bovengenoemde onderdelen binnen de gestelde termijn.
- b. De garantie omvat niet eventuele gevolgschades.
- c. De garantie omvat niet de gevolgen van het verzakken van de fundering.
- d. De garantie omvat evenmin mechanische beschadigingen of andere van buiten komende beschadigingen en gevolgen daarvan.
- e. De garantie omvat tenslotte niet de schade veroorzaakt door oppervlakte- en/of blauwschimmels.

4. AANSPRAAK

- a. Geen garantie wordt verleend zolang niet alle betalingen over het betreffende project hebben plaatsgevonden.
- b. Evenmin wordt garantie verleend indien schades niet binnen twee weken na het ontstaan aan Foreco Houtconstructies B.V. gemeld zijn.
- c. Regelmatige inspectie van de berging door medewerkers van Foreco Houtconstructies B.V. of door haar aan te wijzen vertegenwoordigers moet worden toegestaan.
- d. De garantie vervalt als de onderzijde van de houtconstructie gedurende de garantieperiode minder dan 100 mm boven het aansluitende maaiveld of de bestrating heeft gelegen.
- e. Als door derden bewerkingen aan hout of de plaatmaterialen of de dakbedekking worden of zijn uitgevoerd, alsmede indien wijzigingen in het ontwerp aan aangebracht, vervalt de aanspraak op garantie.
- f. De garantie vervalt ook wanneer als gevolg van bijzonder gebruik in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de garantie kan worden verleend.

ONDERHOUDSADVIES HOUTEN BUITENBERGINGEN FORECO HOUTCONSTRUCTIES B.V.



- Onderkant onderste rabatdeel minimaal 100 mm vrij boven maaiveld.
- Wanden van de berging 50 cm vrijhouden van begroeiing.
- Ventilatioeroosters zowel aan de buiten- als binnenzijde openlaten en vrij houden.
- De houten buitenberging rondom minimaal 50 cm vrijhouden t.b.v. ventilatie.
- Beschadigingen aan een rabatdeel minimaal 2 x royaal instrijken met Restol Endseal + Drywood Woodstain kleurbehandeling als het een rabat in kleur betreft.

Endseal & Woodstain zijn verkrijgbaar op www.forecowoodshop.nl

- Zorg dat het platte dak schoon blijft en dat de opening van de HWA altijd goed open is voor goede afvoer regenwater.
- Deur en kozijn elk jaar controleren op beschadigingen op het schilderwerk. Beschadigingen direct herstellen. Onderhoud van de deur en kozijn dient te geschieden volgens het schema van het GND-garantie deuren: "Kleur bekennen in onderhoud buitendeuren". Onderstaand schema kunt u als richtlijn gebruiken.
- Indien berging is voorzien van een Drywood Woodstain kleurbehandeling, onderstaand schema aanhouden voor onderhoud:
- Vanuit NEN-EN 1121/952 kan een kromming-scheluwte in de deurkozijncombinatie worden verwacht van 8 mm.

DEKKENDE AFWERKING schema, kleurkeuze en type afwerking.			Wat moet u doen in welk jaar?													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X 1	Lichte kleuren	Mat		X		●		X		●		X		●		X
		Glanzend			X		●			X		●			X	
2	Donkere kleuren	Mat		●		●		●		●		●		●		●
		Glanzend		X		●		X		●		X		●		X

X = Inspecteren op gebreken en bijwerken

● = Bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen

Indien berging is voorzien van een Drywood Woodstain kleurbehandeling, onderstaand schema aanhouden voor onderhoud:

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 ^e jaar of later: | Controle, wanneer de eerste tekenen van vergrijzing zichtbaar worden: hout schoonmaken, licht opschuren met scotch-brite en 1 of 2 x (bij kaal geschuurd hout) overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV. |
| 2 | 3e jaar: | Bijwerken van eventuele beschadigingen. |
| 3 | 4e jaar: | Wanneer de eerste tekenen van vergrijzing zichtbaar worden: hout schoonmaken, licht opschuren met scotch-brite en 1 of 2 x (bij kaal geschuurd hout) overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV. |
| 4 | 5e jaar en later: | Zoals bovenstaand schema. |

- Als de berging is voorzien van een onderhoudsvrije (FRX) bekleding:

- Controleer jaarlijks de staat van de afwerking op gebreken en herstel waar mogelijk
- Voorkom dat hout in contact komt met grond
- Controleer regelmatig de ventilatieopeningen
- Verwijder eventueel aanwezige alg aangroei met water en een borstel

Als de wanden van de berging zijn bekleed met een ander product dan houten rabatdelen dient u het materiaal te onderhouden volgens de voorschriften/richtlijnen van de producent.

Uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan sedummixmat bestaan uit:

- Tweemaal per jaar een inspectie van het betreffende vegetatiedak;
- Hemelwaterafvoeren en goten tijdens de inspectieronde reinigen en controleren op goede afwatering;
- Onkruid en grassen door middel van plukken verwijderen (2x);
- De vegetatiemat bemesten met een organische meststof (2x);
- De grindstroken, indien aanwezig, ontdoen van onkruid en sedum i.v.m. het afvoeren van het water;
- Bij aanhoudende droogte en/of temperaturen boven de 30 graden het sedum om de dag sproeien.

Overige informatie

- Wilt u de berging na oplevering isoleren, vraag dan deskundig advies om vochtproblemen te voorkomen.
- Bij vochtige, regenachtige perioden komt het voor dat het in de berging vochtig is. Pas daarom altijd op met het "tegen de muur" of "op de vloer" zetten van vocht gevoelige materialen, zoals kartonnen opslagdozen en dergelijke. Omdat bergingen vochtig worden, dient er voldoende geventileerd te worden. Bergingen zijn altijd voorzien van voldoende ventilatie openingen afgestemd op de grootte. Zorg ervoor dat deze dan ook niet worden afgesloten. Bij onvoldoende ventilatie kan er schimmelvorming optreden.

Nazorg formulier

Bij klachten graag onderstaand formulier ingevuld mailen naar:
nazorg@foreco.nl zodat we de bewoners zo spoedig mogelijk kunnen helpen.

Gegevens bewoners			
Naam bewoner			
Telefoonnummer			
Emailadres			
Straatnaam		Huisnummer	
Postcode			
Woonplaats			

Gegevens Foreco Houtconstructies B.V.	
Ons projectnummer	
Projectnaam	
Bouwnummer	

Gegevens klacht	
Soort klacht	
Omschrijving kort	
Omschrijving volledig	

Gegevens aannemer	
Aannemer	
Uw referentie	
Uw projectnummer	

Graag ontvangen wij foto's (jpg bestand) van de:

1. Klacht zelf;
2. Berging in zijn geheel, inclusief deur en sierbestrating;
3. Berging van 1 meter afstand;
4. Berging van een halve meter afstand.